

NT Z 048 A 4 L R1 A

NT: Yeni düşük sıcaklık pistonlu kompresörler

Z: Polyolester yağ

Silindir hacmi, cm³/dev.

UL endeksi göstergesi

Modifikasyon endeksi, kompresör modifikasyonlarını belirtir.

Ekipman versiyonu (R1: Rotalock bağlantılar, yağ dengeleme bağlantısı ve gözetleme camı)

Motor koruması (L: İç Motor Koruması)

Motor voltaj kodu

DANFOSS NTZ SERİSİ R404A HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRLER

MODEL	KOD NO	DİSP. CC	NOMİNAL GÜÇ	VOLTAJ	VANA BAĞLANTISI				SİLİNDİR SAYISI	ÇALIŞMA REJİMİ	YAĞ MİKTARI
					EMME		BASMA				
					ROT.	ÇIKIŞ	ROT.	ÇIKIŞ			
NTZ 048	120F0001	48	1,8 Hp	380 V / 400V 50HZ 460V 60HZ	1 1/4"	5/8"	1"	1/2"	-10°C / -45 °C (LBP)	0,95 LT	
NTZ 068	120F0002	68	2,3 Hp			5/8"		1/2"			
NTZ 096	120F0003	96	3,5 Hp		1 3/4"	7/8"	1 1/4"	3/4"			2
NTZ 108	120F0004	108	3,75 Hp			7/8"		3/4"			
NTZ 136	120F0005	136	4,0 Hp			11/8"		3/4"			
NTZ 215	120F0006	215	6,1 Hp			11/8"		3/4"			
NTZ 271	120F0007	271	8,5 Hp		11/8"	3/4"	4	3,9 LT			

MODEL	4	5	Süpürme hacmi [cm ³ /dev.]	Silindir hacmi m ³ /sa.,	Silindir sayısı	Yağ şarjı [dm ³]	Net ağırlık [kg]
	460/3/60 400/3/50	230/1/50					
NTZ048	120F0001	120F0087	48	8,4	1	0,95	21
NTZ068	120F0002	120F0088	68	11,8	1	0,95	23
NTZ096	120F0003	-	96	16,7	2	1,8	35
NTZ108	120F0004	-	108	18,7	2	1,8	35
NTZ136	120F0005	-	136	23,6	2	1,8	35
NTZ215	120F0006	-	215	37,5	4	3,9	62
NTZ271	120F0007	-	271	47,3	4	3,9	64
NTZ430	120F0024	-	2 x 215	2 x 37,5	2 x 4	2 x 3,9	138
NTZ542	120F0025	-	2 x 271	2 x 47,3	2 x 4	2 x 2,9	142

Model	-45°C	-40°C	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
NTZ 048	190	420	710	1.240	1.700	2.240	2.860	3.570
NTZ 068	520	870	1.290	2.110	2.785	3.570	4.490	5.540
NTZ 096	-	910	1.420	2.430	3.360	4.510	5.900	7.550
NTZ 108	-	1.120	1.770	3.010	4.080	5.340	6.800	8.530
NTZ 136	-	1.570	2.360	3.890	5.200	6.750	8.570	10.710
NTZ 215	1.190	2.240	3.540	5.970	8.030	10.440	13.220	16.420
NTZ 271	2.210	3.470	5.140	8.380	11.050	14.190	17.840	22.040